

**SM120-9VM****Compressor Scroll, SM120S9VC**

Refrigerante: R22, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 380/3/60

PRODUCT DETAILS

Peso bruto	79.34 kg
Peso líquido	73 kg
EAN	5702424053291
Altura da conexão da sucção [mm]	178 mm
Altura da conexão de descarga [mm]	515 mm
Altura total [mm]	558 mm
Aterramento do torque [Nm]	2 Nm
Capacidade de refrigeração nominal 60 kBTU/h	125.26 kBTU/h
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz	36.7 kW
Carga de refrigerante [kg] [Max]	10kg
Carga de óleo [L]	3.25 L
Classe de proteção IP	IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm]	1140 mm
Conexões de força	Parafuso 4,8 mm
Controle de capacidade	Velocidade □xa
Cor	Azul
Corrente de operação máxima [MOC]	28 A
Código de configuração	Individual
Código de geração	C
Descrição	SM120-9
Designação de tipo	Compressor
Diâmetro (mm)	254 mm
Economizador	NÃO
Equalização do óleo	Rosca de 3/8" SAE
Fase	3
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]	380/3/60
Formato da embalagem	Embalagem industrial
Frequência [Hz]	60
Gaxeta de descarga [Nm]	15 Nm
HP de Fábrica [bar]	33 bar
HP de teste [bar] [Máx]	32 bar
Instruções enviadas	Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm]	950 mm
LP de Fábrica [bar]	25 bar

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

PRODUCT DETAILS

LP de teste [bar] [Máx]	25 bar
LRA	160 A
MCC	30 A
Montagem	Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro	Rosca
Máxima Pressão lado de alta (Ps)	30.2 bar
Máxima pressão lado de baixa (Ps)	25 bar
Número de ciclos por hora [Max]	12
Número do modelo	SM120S9VC
Padrão de encaixe	ODF
Padrão de homologação	CE UL
Peso da embalagem [Kg]	638 kg
Porta de Manômetro HP	Nenhum
Porta de Manômetro LP	Schrader
Potência de torque [Nm]	3 Nm
Proteção do motor	Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem	8
Referência do óleo	160P
Refrigerante	R22
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]	0.72 Ohm
RLA	21.4 A
Tamanho da conexão de descarga [in]	7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]	1 3/8 in
Tamanho da embalagem [mm]	757 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]	7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]	1 3/8 in
Tecnologia	Scroll
Teste Dif [bar] [Max]	24 bar
Tipo	SM
Tipo de conexão	Brasado
Tipo de óleo	Mineral
Torque da equalização de óleo [Nm]	48 Nm
Torque de montagem [Nm]	21 Nm
TS máxima lado de alta	150 °C
TS máxima lado de baixa	63 °C
TS mínimo lado de alta	-35 °C
TS mínimo lado de baixa	-35 °C
Técnica da marca	Compressor Scroll
Utilização de segmentos	Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V]	0 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]	418 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]	0 V

PRODUCT DETAILS

Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]	380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V]	0 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]	342 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]	0 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]	380 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm]	0 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]	3500 rpm
Viscosidade [cP]	32 cP
Volume de cilindrada [cm ³]	166.6 cm ³
Volume lado de alta	1.1 L
Volume lado de baixa	13.6 L
Válvula de alívio	NENHUM
Válvula de descarga [Nm]	50 Nm
Ângulo de descarga	8552037b
Óleo	Carga de óleo inicial

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Todas as marcas comerciais, bem como textos descritivos de equipamentos apresentadas e ou comercializados em nosso site, são de propriedade de seus respectivos proprietários e ou fabricantes.

Fonte - https://store.danfoss.com/br/pt_BR/.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



ACESSE:
WWW.UNDERLINE.COM.BR



E-MAIL
CONTATO@UNDERLINE.COM.BR



TELEFONE
(11) 2941-9191



WHATSAPP
Entre em contato

underline
REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO