

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE


CF04K6E-PFV
HFC, R-404A, 60 Hz, 1 - Fase, 208/230 V de baixa temperatura

COPELAND™

atuação

| | | |
|---------------------------------|------------|----------|
| Temp. Do evaporador (° F) | -10 | -25 |
| Temp. De condensação (° F) | 120 | 105 |
| Temp. Do gás de retorno (° F) | 40 | 40 |
| Temp. Líquido (° F) | 120 | 105 |
| Capacidade (Btu / hr): | 3680 | 2810 |
| Potência (W): | 1110 | 808 |
| Atual (Amps): | 5,3 | 4,2 |
| EER (Btu / Wh): | 3,3 | 3,5 |
| Fluxo de massa (lbs / h): | 84 | 55 |
| Dados de som @ | | |
| Potência do som (dBA): | 0 méd. | 0 máx. |
| Mils de vibração (pico a pico): | 0,0 Média | 0,0 máx. |
| Data da gravação: | 04/03/2003 | |

Mecânico

| | |
|---------------------------------|----------|
| Deslocamento (em ^3 / Rev): | 2,23 |
| Deslocamento (ft ^3 / hr): | |
| Comprimento total (pol.): | 10,23 |
| Largura total (pol.): | 9,65 |
| Altura total (pol.): | 13,31 |
| Comprimento de montagem (pol.): | 7,50 |
| Largura de montagem (pol.): | 7,50 |
| Altura de montagem (pol.): | 13,69 * |
| Tamanho de sucção (pol.), Tipo: | 3/4 Stub |
| Tamanho de descarga (in), tipo: | 1/2 Stub |
| Carga de óleo inicial (oz): | 45 |
| Recarga de óleo (oz): | 43 |
| Peso líquido (lbs): | 66,0 |
| Volume livre interno (em ^3): | 460,0 |
| Horse Power: | |

* Altura geral do compressor nos ilh s de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.

Elétrico

| | |
|--|------------|
| LRA High * (Amp): | 59,2 |
| LRA Low * (Amp): | |
| LRA Half Winding (Amp): | |
| MCC (Amps): | 13,4 |
| Corrente operacional máxima (Amp): | 12,4 |
| RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp): | 9,6 |
| RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp): | 8,6 |
| RPM: | |
| Arquivo UL Nº: | SA-2337 |
| Data do arquivo UL: | 26/04/2000 |
| * Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado. | |

Capacitores

| Tipo | Parte No | MFD baixo | MFD alto | Volts | Descrição do usuário |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| Iniciar o capacitor | 014-0061-04 | 145,0 | 175,0 | 220 | TORQUE ELEVADO |
| Executar capacitor | 014-0064-06 | 30,0 | 0,0 | 370 | |

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



ACESSE:

WWW.UNDERLINE.COM.BR



E-MAIL

CONTATO@UNDERLINE.COM.BR



TELEFONE

(11) 2941-9191



WHATSAPP

Entre em contato

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO