

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



CF12K6E-PFV

HFC, R-404A, 60 Hz, 1 - Fase, 208/230 V de baixa temperatura

COPELAND™

atuação

Temp. Do evaporador (° F)	-10	-25
Temp. De condensação (° F)	120	105
Temp. Do gás de retorno (° F)	40	40
Temp. Líquido (° F)	120	105
Capacidade (Btu / hr):	12700	9510
Potência (W):	3250	2420
Atual (Amps):	16,1	13,2
EER (Btu / Wh):	3,9	3,9
Fluxo de massa (lbs / h):	290	188
Dados de som @		
Potência do som (dBA):	0 méd.	0 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	0,0 Média	0,0 máx.
Data da gravação:	23/08/2006	

Mecânico

Deslocamento (em ³ / Rev):	5,47
Deslocamento (ft ³ / hr):	
Comprimento total (pol.):	10,23
Largura total (pol.):	9,65
Altura total (pol.):	14,31
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	14,69 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	3/4 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	45
Recarga de óleo (oz):	43
Peso líquido (lbs):	69,0
Volume livre interno (em ³):	490,0
Horse Power:	
* Altura geral do compressor nos ilhês de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.	

Elétrico

LRA High * (Amp):	105,0
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	28,7
Corrente operacional máxima (Amp):	23,0
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	20,5
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	18,4
RPM:	
Arquivo UL Nº:	SA-2337
Data do arquivo UL:	26/04/2000
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.	

Capacitores

Tipo	Parte No	MFD baixo	MFD alto	Volts	Descrição do usuário
Iniciar o capacitor	014-0006-13	189,0	227,0	330	TORQUE ELEVADO
Executar capacitor	014-0064-14	40,0	0,0	440	

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



ACESSE:
WWW.UNDERLINE.COM.BR



E-MAIL
CONTATO@UNDERLINE.COM.BR



TELEFONE
(11) 2941-9191



WHATSAPP
Entre em contato

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO