

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



ZB48KCE-TFD

HFC, R-404A, 60 Hz, 3 - Fase, 460 V
Temperatura Média

COPELAND™

atuação

Temp. Do evaporador (° F)	20	45
Temp. De condensação (° F)	120	130
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	65
Temp. Líquido (° F)	120	130
Capacidade (Btu / hr):	49800	71500
Potência (W):	7000	7850
Atual (Amps):	10,9	11,9
EER (Btu / Wh):	7,1	9,1
Fluxo de massa (lbs / h):	1040	1750
<u>Dados de som @ 20/120</u>		
Potência do som (dBA):	75 Méd	80 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	2,0 Média	3,0 máx.
Data da gravação:	23/03/2012	

Mecânico

Deslocamento (em ^3 / Rev):	6,58
Deslocamento (ft ^3 / hr):	
Comprimento total (pol.):	9,67
Largura total (pol.):	10,36
Altura total (pol.):	17,45
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	18,20 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	7/8 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	3/4 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	60
Recarga de óleo (oz):	56
Peso líquido (lbs):	86,0
Volume livre interno (em ^3):	332,0
Horse Power:	6,50

* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.

Elétrico

LRA High * (Amp):	100,0
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	19,1
Corrente operacional máxima (Amp):	14,0
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	13,6
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	12,2
RPM:	3500
Caixa IP:	21
Arquivo UL Nº:	
Data do arquivo UL:	15/06/1994
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.	

Capacitores

Tipo	Parte No	MFD baixo	MFD alto	Volts	Descrição do usuário
------	----------	-----------	----------	-------	----------------------

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



ACESSE:
WWW.UNDERLINE.COM.BR



E-MAIL
CONTATO@UNDERLINE.COM.BR



TELEFONE
(11) 2941-9191



WHATSAPP
Entre em contato

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO