

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE


ZPD120KCE-TF7
HFC, R-410A, 60 Hz, trifásico, ar condicionado 380/400 V
COPELAND™
atuação

| | | |
|---------------------------------|------------|----------|
| Temp. Do evaporador (° F) | 45 | 35 |
| Temp. De condensação (° F) | 130 | 120 |
| Temp. Do gás de retorno (° F) | 65 | 55 |
| Temp. Líquido (° F) | 115 | 105 |
| Capacidade (Btu / hr): | 123000 | 109500 |
| Potência (W): | 11100 | 9860 |
| ATUAL (Amps): | 20,4 | 18,5 |
| EER (Btu / Wh): | 11,1 | 11,1 |
| Fluxo de massa (lbs / h): | 1820 | 1530 |
| Dados de som @ | | |
| Potência do som (dBA): | 79 Avg | 84 máx. |
| Mils de vibração (pico a pico): | 3,0 Méd | 4,5 máx. |
| Data da gravação: | 06/07/2016 | |

Mecânico

| | |
|--|------------|
| Deslocamento (em ^ 3 / Rev): | 6,93 |
| Deslocamento (ft ^ 3 / hr): | |
| Comprimento total (pol.): | 10,54 |
| Largura total (pol.): | 11,23 |
| Altura total (pol.): | 21,00 |
| Comprimento de montagem (pol.): | 7,50 |
| Largura de montagem (pol.): | 7,50 |
| Altura de montagem (pol.): | 21,75 * |
| Tamanho de sucção (pol.), Tipo: | 1 3/8 Stub |
| Tamanho de descarga (in), tipo: | 7/8 Stub |
| Carga de óleo inicial (oz): | 110 |
| Recarga de óleo (oz): | 106 |
| Peso líquido (lbs): | 136,0 |
| Volume livre interno (em ^ 3): | |
| Horse Power: | |
| * Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland. | |

Elétrico

| | |
|--|------------|
| LRA High * (Amp): | 145,0 |
| LRA Low * (Amp): | |
| LRA Half Winding (Amp): | |
| MCC (Amps): | 37,0 |
| Corrente operacional máxima (Amp): | 27,9 |
| RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp): | 26,4 |
| RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp): | 23,7 |
| RPM: | 3500 |
| Caixa IP: | 21 |
| Arquivo UL Nº: | SA-2337 |
| Data do arquivo UL: | 07/02/2007 |
| * Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado. | |

Capacitores

| <u>Tipo</u> | <u>Parte No</u> | <u>MFD baixo</u> | <u>MFD alto</u> | <u>Volts</u> | <u>Descrição do usuário</u> |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | |

Aplicações alternativas

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



ACESSE:

WWW.UNDERLINE.COM.BR



E-MAIL

CONTATO@UNDERLINE.COM.BR



TELEFONE

(11) 2941-9191



WHATSAPP

Entre em contato

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO