

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE


ZPD34K5E-TF7
HFC, R-410A, 60 Hz, trifásico, ar condicionado 380 V
COPELAND™
atuação

| | | |
|---------------------------------|------------|----------|
| Temp. Do evaporador (° F) | 45 | 45 |
| Temp. De condensação (° F) | 130 | 100 |
| Temp. Do gás de retorno (° F) | 65 | 65 |
| Temp. Líquido (° F) | 115 | 85 |
| Capacidade (Btu / hr): | 34600 | 42900 |
| Potência (W): | 3390 | 2260 |
| Atual (Amps): | 6,2 | 4,8 |
| EER (Btu / Wh): | 10,2 | 19,0 |
| Fluxo de massa (lbs / h): | 511 | 531 |
| Dados de som @ | | |
| Potência do som (dBA): | 77 Méd. | 82 máx. |
| Mils de vibração (pico a pico): | 2,0 Média | 3,0 máx. |
| Data da gravação: | 07/05/2009 | |

Mecânico

| | |
|--|------------|
| Deslocamento (em ^ 3 / Rev): | 2,00 |
| Deslocamento (ft ^ 3 / hr): | |
| Comprimento total (pol.): | 9,57 |
| Largura total (pol.): | 9,57 |
| Altura total (pol.): | 17,66 |
| Comprimento de montagem (pol.): | 7,50 |
| Largura de montagem (pol.): | 7,50 |
| Altura de montagem (pol.): | 18,41 * |
| Tamanho de sucção (pol.), Tipo: | 25/32 Stub |
| Tamanho de descarga (in), tipo: | 1/2 Stub |
| Carga de óleo inicial (oz): | 42 |
| Recarga de óleo (oz): | 38 |
| Peso líquido (lbs): | 68,2 |
| Volume livre interno (em ^ 3): | |
| Horse Power: | |
| * Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland. | |

Elétrico

| | |
|--|------------|
| LRA High * (Amp): | 52,7 |
| LRA Low * (Amp): | |
| LRA Half Winding (Amp): | |
| MCC (Amps): | 12,4 |
| Corrente operacional máxima (Amp): | 9,0 |
| RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp): | 8,9 |
| RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp): | 7,9 |
| RPM: | 3500 |
| Caixa IP: | 21 |
| Arquivo UL Nº: | SA2337 |
| Data do arquivo UL: | 17/12/2003 |
| * Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado. | |

Capacitores

| <u>Tipo</u> | <u>Parte No</u> | <u>MFD baixo</u> | <u>MFD alto</u> | <u>Volts</u> | <u>Descrição do usuário</u> |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | |

Aplicações alternativas

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



underline
REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO