

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



ZR48KC-TF7

HCFC, R-22, 60 Hz, 3 - Fase, ar condicionado 380 V

COPELAND™

atuação

| | | |
|---------------------------------|------------|----------|
| Temp. Do evaporador (° F) | 45 | 45 |
| Temp. De condensação (° F) | 130 | 100 |
| Temp. Do gás de retorno (° F) | 65 | 65 |
| Temp. Líquido (° F) | 115 | 85 |
| Capacidade (Btu / hr): | 49100 | 58000 |
| Potência (W): | 4270 | 3080 |
| Atual (Amps): | 7,6 | 5,8 |
| EER (Btu / Wh): | 11,5 | 18,8 |
| Fluxo de massa (lbs / h): | 720 | 745 |
| Dados de som @ | | |
| Potência do som (dBA): | 71 Avg | 76 máx. |
| Mils de vibração (pico a pico): | 2,0 Média | 3,0 máx. |
| Data da gravação: | 08/05/2006 | |

Mecânico

| | |
|--|----------|
| Deslocamento (em Δ 3 / Rev): | 4,00 |
| Deslocamento (ft Δ 3 / hr): | |
| Comprimento total (pol.): | 9,69 |
| Largura total (pol.): | 9,69 |
| Altura total (pol.): | 16,95 |
| Comprimento de montagem (pol.): | 7,50 |
| Largura de montagem (pol.): | 7,50 |
| Altura de montagem (pol.): | 17,18 * |
| Tamanho de sucção (pol.), Tipo: | 7/8 Stub |
| Tamanho de descarga (in), tipo: | 1/2 Stub |
| Carga de óleo inicial (oz): | 46 |
| Recarga de óleo (oz): | 42 |
| Peso líquido (lbs): | 62,0 |
| Volume livre interno (em Δ 3): | 205,0 |
| Horse Power: | |
| * Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland. | |

Elétrico

| | |
|--|------------|
| LRA High * (Amp): | 54,0 |
| LRA Low * (Amp): | |
| LRA Half Winding (Amp): | |
| MCC (Amps): | 13,0 |
| Corrente operacional máxima (Amp): | 10,0 |
| RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp): | 9,3 |
| RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp): | 8,3 |
| RPM: | 3500 |
| Caixa IP: | 21 |
| Arquivo UL N°: | SA-2337 |
| Data do arquivo UL: | 14/06/1994 |
| * Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado. | |

Capacitores

Tipo Parte No MFD baixo MFD alto Volts Descrição do usuário

Aplicações alternativas

underline

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



ACESSE:
WWW.UNDERLINE.COM.BR



E-MAIL
CONTATO@UNDERLINE.COM.BR



TELEFONE
(11) 2941-9191



WHATSAPP
Entre em contato

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO