

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



COPELAND™

ZRD125KC-TF7

HCFC, R-22, 60 Hz, 3 - Fase, ar condicionado 380/400 V

atuação		Mecânico	
Temp. Do evaporador (° F)	45	35	
Temp. De condensação (° F)	130	120	
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	55	
Temp. Líquido (° F)	115	105	
Capacidade (Btu / hr):	128000	111000	
Potência (W):	10800	9550	
Atual (Amps):	19,6	17,9	
EER (Btu / Wh):	11,8	11,7	
Fluxo de massa (lbs / h):	1870	1580	
<u>Dados de som @</u>			
Potência do som (dBA):	80 méd.	85 máx.	
Mils de vibração (pico a pico):	3,0 Méd	4,5 máx.	
Data da gravação:	17/06/2016		
			Deslocamento (em ^ 3 / Rev): 10,20
			Deslocamento (ft ^ 3 / hr):
			Comprimento total (pol.): 11,55
			Largura total (pol.): 11,23
			Altura total (pol.): 21,00
			Comprimento de montagem (pol.): 7,50
			Largura de montagem (pol.): 7,50
			Altura de montagem (pol.): 21,75 *
			Tamanho de sucção (pol.), Tipo: 1 3/8 Stub
			Tamanho de descarga (in), tipo: 7/8 Stub
			Carga de óleo inicial (oz): 110
			Recarga de óleo (oz): 106
			Peso líquido (lbs): 136,0
			Volume livre interno (em ^ 3):
			Horse Power:
			* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.

Elétrico		Capacitores	
LRA High * (Amp):	145,0	<u>Tipo</u>	<u>Parte No</u>
LRA Low * (Amp):		<u>MFD baixo</u>	<u>MFD alto</u>
LRA Half Winding (Amp):		<u>Volts</u>	<u>Descrição do usuário</u>
MCC (Amps):	33,1		
Corrente operacional máxima (Amp):	23,5		
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	23,6		
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	21,2		
RPM:	3500		
Caixa IP:	21		
Arquivo UL N°:			
Data do arquivo UL:			
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.			

Aplicações alternativas

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



ACESSE:
WWW.UNDERLINE.COM.BR



E-MAIL
CONTATO@UNDERLINE.COM.BR



TELEFONE
(11) 2941-9191



WHATSAPP
Entre em contato

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO